

DATENBLATT



Distanzrohre

Material:

RÜDE Polyvinylchlorid (PVC), recycelt
Polypropylen (PP): 101.2226, 101.2226100, recycelt

RÜDE Frei von FCKW und HFKW



Produktinfo:

RÜDE Distanzrohre in aufgerauter (Artikel-Nr. 101) oder glatter (Artikel-Nr. 102) Ausführung zur Herstellung von Mauerstärken bei senkrechter Schalung. Auch zur Herstellung von Rohrdurchführungen in Betonteilen geeignet.

RÜDE Zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung sowie zum Schutz der Schalhaut empfehlen wir den Einsatz von Konen oder Dichtlippen.
Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.

RÜDE Verpackungseinheiten und lieferbare Größen (Standardlänge: 2,00 m):

ARTIKEL-NR.	INNEN Ø Maße in mm	AUBEN Ø Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
101.1419	14	19	50	3.000
101.2024	20	24	50	2.450
101.2026	20	26	50	2.450
101.2226*	22	26	50	2.800
101.2226100*	22	26	100	3.000
101.2228	22	28	50	2.450
101.2630	26	30	50	2.100
101.2631	26	31	50	2.100
101.2632	26	32	50	1.800
101.3036	30	36	30	1.260
101.3236	32	36	30	1.260
101.3238	32	38	30	1.260
101.3440	34	40	30	1.260
101.4046	40	46	30	900
101.4247	42	47	20	600
101.5054	50	54	20	600

* aus PP (Polypropylen)

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 08/2024

