

## DATENBLATT

### PE-Dreikantleisten

#### Material:

 Polyethylen (PE), recycelt

 Frei von FCKW und HFKW



#### Produktinfo:

 Wiederverwendbare PE-Dreikantleiste zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton. Die Lieferung der PE-Leisten erfolgt ohne Lochung.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

#### DREIKANTLEISTEN HOHL

Standardlänge: 2,50 m

| ARTIKEL-NR. | A<br>Maße in mm | B<br>Maße in mm | C<br>Maße in mm | BUND<br>VPE in m | PALETTE<br>VPE in m |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 121.PE1515  | 15              | 21              | –               | 100              | 5.400               |

#### DREIKANTLEISTEN VOLL MIT NAGELFAHNE

Standardlänge: 2,50 m

| ARTIKEL-NR.   | A<br>Maße in mm | B<br>Maße in mm | C<br>Maße in mm | BUND<br>VPE in m | PALETTE<br>VPE in m |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 125.PE72gelb  | 7               | 11              | 21              | 250              | 10.000              |
| 125.PE102rot  | 9,5             | 14              | 26              | 250              | 10.000              |
| 125.PE102rots | 9,5             | 14              | 26              | –                | 6.000               |

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

