

DATENBLATT

Mauerstärken mit Aufsteckkonen

Material:



Variante 1: Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), recycelt
Variante 2: Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), recycelt



Frei von PVC (Variante 1), FCKW und HFKW

Produktinfo:



Fertig montierter Abstandhalter aus Distanzrohren 22 x 26 mm und Aufsteckkonen mit 10 mm Betondeckung für senkrechte Schalungen mit Prüfung auf Brandverhalten.

Die Variante 1 ist ein gespritztes Rohrstück mit zusätzlichen Verankerungshilfen im Beton.



Sonderlängen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	LÄNGE Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
202.012	120	100	5.000
202.015	150	100	5.000
202.0175	175	100	5.000
202.018	* 180	100	5.000
202.020	* 200	100	4.000
202.022	220	100	4.000
202.024	* 240	100	4.000
202.025	* 250	100	4.000
202.030	* 300	100	4.000
202.035	350	75	3.000
202.0365	365	75	3.000
202.040	400	75	3.000
202.045	450	50	2.000
202.050	500	50	2.000

Artikel-Nr. 202. (aus 22 x 26 mm Rohren)

Artikel-Nr. 204. (aus 26 x 30 mm Rohren), Variante 2

Artikel-Nr. 206. (aus 26 x 32 mm Rohren), Variante 2

* Variante 1

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.

Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.

Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

