

DATENBLATT

Aufsteckkonen



Material:



Polypropylen (PP), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW

Produktinfo:



Konus zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung und zum Schutz der Schalhaut. Abdichtung der Spannstelle durch Erhöhung an der Auflagefläche. Kann nach dem Betonieren entfernt werden.



Erhältlich in Betonüberdeckungen von 10mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50mm. Mehrfache Verwendung möglich.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNG Maße in mm	ÜBERDECKUNG Maße in mm	AUFLAGEFLÄCHE Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
316.014	14	10	33	500	50.000
316.020G	20	10	39	6 x 500 (3.000)	60.000
316.022blau	22	10	39	6 x 500 (3.000)	60.000
316.022G	22	10	39	6 x 500 (3.000)	60.000
316.02215	22	15	46	6 x 500 (3.000)	45.000
316.02220	22	20	43	500	30.000
316.02225	22	25	43	500	30.000
316.02230	22	30	45	4 x 250 (1.000)	30.000
316.02250	22	50	45	4 x 125 (500)	15.000
316.026G	26	10	48	500	25.000
316.02650	26	50	45	4 x 125 (500)	15.000
316.027	27	10	48	500	25.000
316.032	32	10	48	500	25.000
316.034	34	10	50	500	20.000
316.040	40	20	56	8 x 125 (1.000)	15.000

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

