

DATENBLATT

Aufsteckkonen mit Dichtring

Material:



Polypropylen (PP), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:



Aufsteckkonus zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung mit aufgeklebtem Dichtring aus EPDM.



Ideal zum Abdichten bei Sichtbetonanwendungen oder bei beschädigter Schalhaut.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNG Maße in mm	ÜBERDECKUNG Maße in mm	AUFLAGEFLÄCHE Maße in mm	KARTON VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
316.ad02210	22	10	39	500	32.000
316.ad02230	22	30	45	250	16.000
316.ad02250	22	50	45	125	8.000
316.ad02610	26	10	48	500	20.000
316.ad02650	26	50	45	125	8.000

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

