







DATENBLATT

Rüddicht

Material:

-  Polypropylen (PP), recycelt
-  Frei von PVC, FCKW und HFKW

Produktinfo:

-  Preiswerter elastischer PVC-freier Dichtstopfen zur Abdichtung der Rohre und Schalungsspannstellen vor einlaufendem Wasser.
-  Der Dichtstopfen wird nach dem Entfernen der Schalung in die Spannstellen eingesetzt.
-  Prüfbericht auf Anfrage.
-  Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:



ARTIKEL-NR.	FÜR ROHR Ø Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
328.20	20	5 x 500 (2.500)	50.000
328.22	22	5 x 500 (2.500)	50.000
328.26	26	4 x 250 (1.000)	30.000
328.32	32	4 x 125 (500)	15.000

Anmerkung:
Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

