

DATENBLATT



Steckfix

Material:

 Polyolefine (PO), recycelt

 Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:

 Biegsamer PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche speziell zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Mattenbewehrung.

 Steckbar und teilbar im 50 oder 100 cm Raster. Lieferbar in Längen von 100, 200 oder 250cm. Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
LÄNGE 1,00 M			
350.015100	15	50	6.000
350.020100	20	50	4.800
350.025100	25	50	4.200
350.030100	30	50	3.600
350.035100	35	50	3.000
350.040100	40	40	2.400
350.045100	45	40	2.400
350.050100	50	40	1.920
350.060100	60	30	1.800
LÄNGE 2,00 M			
350.015	15	100	6.000
350.020	20	100	4.800
350.025	25	100	4.200
350.030	30	100	3.600
350.035	35	100	3.000
350.040	40	80	2.400
350.045	45	80	2.400
350.050	50	80	1.920
350.060	60	60	1.800
LÄNGE 2,50 M			
350.015250	15	125	7.500
350.020250	20	125	6.000
350.025250	25	125	5.250
350.030250	30	125	4.500
350.035250	35	125	3.750
350.040250	40	100	3.000
350.045250	45	100	3.000
350.050250	50	100	2.400
350.060250	60	75	2.250

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

