

DATENBLATT

SP-Fix

Material:



Polyolefine (PO), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:



Leichter wellenförmiger PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für den Einsatz im Fertigteilwerk. Kippsicher durch eine Breite von 45mm.



Weniger und kleine Auflagepunkte an der Schalung ergeben weniger sichtbare Abdrücke am Betonfertigteile.



Bei Bedarf endlos verlängerbar durch Steckverbindung. Die Form des Abstandhalters gewährleistet eine verzugfreie und rationelle Verpackung.



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
LÄNGE 118 CM			
352.015	15	88,5	4.956
352.020	20	88,5	4.956
352.025	25	88,5	4.956
352.030	30	88,5	4.336
352.035	35	88,5	3.186
LÄNGE 236 CM			
352.015l	15	118	9.440
352.020l	20	118	9.440
352.025l	25	118	9.440
352.030l	30	118	7.434
352.035l	35	118	6.608

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

