

# DATENBLATT

## Isi-Raketen

### Material:

**RÜDE** Gruppe Stahl (ST), Polypropylen (PP)

**RÜDE** Gruppe Frei von PVC, FCKW und HFKW



### Produktinfo:

**RÜDE** Gruppe Abstandhalter für die Doppelwandfertigung aus 8 mm Stahl mit aufgespritzter Spitze und Fuß. Was beim Betonieren für maßgenaue Wände garantiert. Auflagefläche für 15, 20, 25 und 30mm Betondeckung  
Durch unsere Aufsatzstücke in 10, 20, 30 und 40 mm Längen können die ISI-Raketen verlängert werden. Bitte beachten Sie das bei der Verwendung der Aufsatzstücken die WU-Prüfung erlischt.

**RÜDE** Gruppe Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.

**RÜDE** Gruppe Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

| ARTIKEL-NR. | HÖHE<br>Maße in mm | SACK<br>VPE in Stück | PALETTE<br>VPE in Stück |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 364.L120    | 120                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L130    | 130                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L140    | 140                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L150    | 150                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L160    | 160                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L170    | 170                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L180    | 180                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L190    | 190                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L200    | 200                | 100                  | 5.000                   |
| 364.L210    | 210                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L220    | 220                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L230    | 230                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L240    | 240                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L250    | 250                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L260    | 260                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L270    | 270                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L280    | 280                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L290    | 290                | 100                  | 4.000                   |
| 364.L300    | 300                | 50                   | 3.000                   |

**Anmerkung:**  
Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.  
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.  
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.  
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

