

DATENBLATT

GFK-Stab

Material:



Polyamid (PA)



Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:



Stabiler Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Doppelwandfertigung. Verwendung speziell bei der Herstellung von innengedämmten Wänden. Geringe Wärmeleitfähigkeit. Der Abstandhalter übernimmt keine dauerhaften statischen Funktionen.



GFK-Stäbe können bei Bedarf gekürzt werden. Andere Längen auf Anfrage.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	LÄNGE Maße in mm	KARTON VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
364.k300	300	280	8.960
364.k350	350	280	8.960
364.k360	360	280	8.960
364.k400	400	169	6.760
364.k450	450	169	6.760
364.k500	500	169	6.760

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

