


DATENBLATT



Kreuzfix

Material:


 Polyethylen (PE), recycelt


 Frei von PVC, FCKW und HFKW




Produktinfo:

 Stabiler, kipsicherer Einzelabstandhalter aus Kunststoff für Fertigteilwerke und Baustellen.

 Klemmbereich von 6 – 20 mm, auch zum Verbinden von 2 Bewehrungsseisen über Kreuz.

 Durch punktförmige Füße nur geringe Auflagefläche an der Schalung.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	KLEMMBEREICH Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
369.020	20	6 – 20	500	25.000
369.025	25	6 – 20	500	25.000
369.030	30	6 – 20	250	20.000
369.035	35	6 – 20	250	20.000
369.040	40	6 – 20	250	20.000
369.045	45	6 – 20	250	20.000
369.050	50	6 – 20	125	15.000
369.055	55	6 – 20	125	15.000
369.060	60	6 – 20	125	10.000
369.065	65	6 – 20	125	10.000
369.070	70	6 – 20	125	10.000
369.075	75	6 – 20	125	10.000

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

