



## DATENBLATT





# Montagedübel für Kellerwände

### Material:

-  Polyethylen (PE), recycelt
-  Frei von PVC, FCKW und HFKW



### Produktinfo:

-  Dübel zur Fixierung von 3-Schicht-Wänden mit Schrägstützen beim Aufstellen auf der Baustelle (mit Schrauben DIN 571 12 x 70).
-  Befestigung mit Heißkleber auf der Schalung. Aufgeraute Klebefläche mit geringen Aussparungen für minimalen Klebstoffverbrauch. Klebeteller kann nach dem Stellen der Wände entfernt werden.
-  Lieferbar mit vormontiertem Stopfen im Schraubenkanal (Art. 405.S). Dadurch kann kein Klebstoff in den Schraubenkanal eindringen. Einfache Entfernung des Stopfens vor der Fixierung mit Schrauben möglich.
-  Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	LÄNGE Maße in mm	AUSFÜHRUNG	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
405.	80	ohne Stopfen	500	20.000
405.S	80	mit Stopfen	500	20.000

#### Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

