

DATENBLATT

Montagedübel Z

Material:



Polyethylen (PE),



Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:



Montagedübel zur temporären Fixierung von Schrägstützen an Betonelementen. Vorwiegend für den Einsatz bei Doppel-, bzw. Dreifachwänden wie auch für Massivwänden oder Betonstützen.



Einfache Montage auf der Baustelle unter Verwendung von Betonschrauben UCS 10x80mm. Schneller und sicherer Einbau im Fertigteilwerk.



Montageteller auf die Schalung kleben (Montagemagnet auf der Schalung positionieren) und Montagedübel Z aufstecken.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KARTON	PALETTE
		VPE in Stück	VPE in Stück
407.	Montagedübel Z	100	6.400
407.a	Adapter für Montagemagnet	200	
407.mm	Montagemagnet	10	--
407.mmm	Montagemagnet magazinierbar	10	--
407.zk	Montagedübel Z mit Klebeteller	100	6.400
407.s	Betonschraube UCS 10 x 80 mm	50	--
407.p	Prüfhülse für Betonschraube	1	--

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

