

## DATENBLATT


# Schalungsanschlag


### Material:

 Polypropylen (PP), recycelt


 Frei von PVC, FCKW und HFKW

### Produktinfo:

 Stabiler Einzelabstandhalter aus schlagfestem Kunststoff zum Fixieren der Schalung im Fundamentbereich.

 Die Nagellöcher ermöglichen eine Befestigung in der Mitte mit dem ersten Nagel und eine Justierung durch den zweiten Nagel.

 Verwendung mit vielen handelsüblichen Bolzenschussgeräten möglich.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:



ARTIKEL-NR.	Ø Maße in mm	HÖHE Maße in mm	AUSFÜHRUNG	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
500.	48	30	massiv	5 x 100 (500)	20.000
500.e	48	30	easy	5 x 100 (500)	20.000
500.n	48	30	massiv mit Nagel	5 x 100 (500)	20.000
500.en	48	30	easy mit Nagel	5 x 100 (500)	20.000

#### Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

