

## DATENBLATT

### MS Stangen


#### Material:


 Stahl (ST), Polyethylen (PE)

 Frei von PVC, FCKW und HFKW




#### Produktinfo:

 Stangenabstandhalter aus 6 mm Bewehrungsdraht BST500 mit festsitzenden, aber trotzdem verschiebbaren, stabilen Abstandhaltern. Geringe Auflagefläche auf der Schalung.

 Der Bewehrungsdraht liegt außerhalb der erforderlichen Betondeckung. Einfaches Handling durch Bund auf Palette.

 Lieferbare Stangenlängen von 76 cm bis 297 cm, Fußabstand 30 cm.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen (Sondergrößen auf Anfrage):

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	AUFLAGE	BUND VPE in Stück	PALETTE VPE in Bund	PALETTE VPE in Stück
830.ms61521	15	21	25	90	2.250
830.ms62026	20	26	25	64	1.600
830.ms62531	25	31	25	49	1.225
830.ms63036	30	36	25	36	900
830.ms63541	35	41	25	25	625

#### Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.  
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.  
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.  
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

